

**MARCA AENOR PARA PIEZAS DE ARCHILA COCIDA LD/HD (LADRILLOS CERÁMICOS CARA VISTA)**

Nº FICHA TÉCNICA: 0050116		FECHA: 2006-10-10		 <b>AENOR</b> División de Certificación de Productos Vº Bº AENOR Esta ficha anula y sustituye a la de fecha:	
FABRICANTE: PALAU CERÁMICA DE ALPICAT S.A.					
LOCALIDAD: ALPICAT (LEIDA)					



Croquis de la pieza. Cotas en mm

DESIGNACION DEL MODELO		Pieza de arcilla cocida HD R-15 de 237 x 113 x GRUESO CATEGORIA I UNE EN 771-1			
DESIGNACION COMERCIAL		ROJO OXIRED / CANADÁ OXIRED / SIENA OXIRED / CREMA OXIRED HIDROFUGADO			
COLORACIONES EN MASA		ROJO / SALMON / MARRON / CREMA			
GRUESOS (mm)		50, 60, 70, 90, 100			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Método de ensayo	Valores garantados por el fabricante	
EXPOLIACIONES Y LAMINACIONES		Visual	No aplica	
PIEZAS FIGURADAS		Visual	No aplica	
PIEZAS DESCONCHADAS		UNE 67039 EX	No aplica	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES <sup>1)</sup>		UNE-EN 772-16	No aplica	
ESPESOR DE PARED		UNE-EN 772-16	No aplica	
PLANEIDAD DE LAS CARAS <sup>2)</sup>		UNE-EN 772-20	No aplica	
PARALELISMO DE LAS CARAS (Ortogonalidad)		UNE-EN 772-20	No aplica	
PORCENTAJE DE HUECOS		UNE-EN 772-1	No aplica	
ABSORCIÓN DE AGUA		Anexo C UNE-EN 771-1	No aplica	
BARRERA ANTICAPILARIDAD		UNE-EN 772-7	No aplica	
SUCCIÓN		UNE-EN 772-11	No aplica	
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA NORMALIZADA A COMPRESIÓN		UNE-EN 772-1	No aplica	
MASA		Anexo D RP 34.01	No aplica	
DENSIDAD		UNE-EN 772-13	No aplica	
EFLORESCENCIA		UNE 67029 EX	No aplica	
DURABILIDAD (RELACION)		UNE 67028 EX	No aplica	
PROPIEDADES TÉRMICAS <sup>3)</sup>		UNE-EN 1745	No aplica	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)		Anexo A UNE-EN 1745	No aplica	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	No aplica	
EXPANSION POR HUMEDAD		UNE 67036	No aplica	
REACCION AL FUEGO		UNE-EN 13501-1	No aplica	
ADHERENCIA		Anexo C UNE-EN 998-2	No aplica	
COLORACION SUPERFICIAL		UNE-EN 1052-3	No aplica	
HIDROFUGACION		Anexo D RP 34.01	No aplica	
PIEZAS ESPECIALES			No aplica	
OBSERVACIONES:			No aplica	

Sello y Firma  
 Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí (fotocopiada). (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

<sup>1)</sup> En ladrillos manuales dimensión media superior < 25 mm.  
<sup>2)</sup> Los ladrillos manuales, rugosos y piezas especiales están exentos de esta especificación.  
<sup>3)</sup> Cuando el dato declarado no sea debido a ninguno de las opciones fijadas en la norma UNE-EN 1745 se hará constar en el apartado de observaciones el método usado para su determinación